



## ► PFLEGE DER SANITÄREN APPARATE UND ARMATUREN

### 1. Badewanne

Die Badewanne ist nur mit warmen Seifenwasser zu reinigen, alsdann zu trocknen und mit einem weichen Lappen nachzupolieren. Auf keinen Fall dürfen Säuren und Laugen verwendet werden. Auch die übermässige Verwendung von Streumitteln kann mit der Zeit den Glanz des Emails beschädigen.

Es ist darauf zu achten, dass die Auslaufhahnen über der Wanne nicht tropfen, ansonsten entstehen Kalkflecken. Sollten solche entstanden sein, erkundigt sich der Mieter/die Mieterin beim Sanitärinstallateur oder dem Hauswart hinsichtlich eines zweckdienlichen Mittels für die Kalkentfernung.

Lassen Sie bei der Zubereitung des Bades zuerst 5–10 cm kaltes Wasser in die Wanne laufen, bevor Sie heisses Wasser zugeben. Sie vermeiden damit nicht nur Haarrisse im Email, sondern vor allem auch die Dampfentwicklung im Badezimmer.

### 2. Armaturen und Garnituren

Diese sind ebenfalls nur mit warmem Seifenwasser abzuwaschen, alsdann zu trocknen und mit einem trockenen Lappen zu polieren. Die Verwendung von Streumitteln beschädigt die Politur und ist nicht gestattet.

### 3. Waschtische (Lavabos) und Chromstahlpültische

Diese sind gleich zu behandeln wie die Badewanne, d.h. sie sind mit Seife zu reinigen, alsdann zu trocknen und mit einem weichen Lappen nachzupolieren.

### 4. Waschautomaten

Waschautomaten sollen mit warmem Seifenwasser gereinigt werden, alsdann getrocknet und speziell allfällige Metallteile mit einem trockenen Lappen poliert werden. Für die Reinigung darf kein Streumittel verwendet werden.

Verschüttete Waschmittel sind sofort zu entfernen, da sie mit Wasser vermischte Farbe und Politur angreifen.

### 5. Klosett

Das Klosett soll wöchentlich innen und aussen gründlich gereinigt werden. Zur Behandlung von Kalkflecken oder Entfernung von Verstopfungen ist der Sanitärinstallateur beizuziehen. Die übermässige Verwendung von Streumitteln kann den Glanz des Emails beschädigen.

Der Klosettdeckel ist mit warmem Seifenwasser zu reinigen und hernach mit einem trockenen Lappen gut abzureiben. Für die Reinigung des Deckels darf kein Streumittel verwendet werden.

### 6. Elektroboiler

Elektroboiler sollten mit Rücksicht auf das hiesige stark kalkhaltige Wasser mindestens alle 3 bis 4 Jahre entkalkt werden (Stromkonsum!). Bei dieser Gelegenheit ist vom Fachmann die Überprüfung des Sicherheitsventils zu verlangen.